	Технічний паспорт	
	Сульфат заліза марки В	**01.01.2018**
Виробник	**Публічне акціонерне товариство «СУМИХІМПРОМ»**	
Адреса	**40003, вул. Харківська, п/в 12, м. Суми, Україна**	
Телефон	**+ 38 (0542) 67-42-14**	
Факс	**+ 38 (0542) 68-30-05**	
E-mail	**priyomnaya@sumykhimprom.org.ua**	

Інформація про продукт:

Сфера застосування	Застосовується в якості коагулянта для очищення води і стоків, дехроматізатору в цементній промисловості для зниження вмісту водорозчинного Cr (VI).
Зовнішній вигляд	Сипучі кристали від сіро-зеленого до сіро-коричневого кольору
Молекулярна формула	$FeSO_4 * n H_2O$
Торгове найменування	Сульфат заліза марки В
Реєстраційні номери	CAS № 7720-78-7 EINECS № 231-753-5 Реєстраційний номер згідно з Регламентом (ЄС) №1907/2006 (REACH): 01-2119513203-57-0018
Гарантійний термін зберігання	12 місяців від дати виробництва
Тип пакування	ПП контейнери – біг беги (маса нетто не більше 1000 кг)
Термін придатності	Не обмежений
Умови зберігання і застосування	Зберігати в оригінальних контейнерах виробника в критих сухих складських приміщеннях. Застосовувати засоби індивідуального захисту.
Інформація про транспортування	Продукт можна транспортувати всіма засобами транспорту згідно з правилами транспортування, діючими на даному виді транспорту. Вантаж не класифікується як небезпечний за міжнародними правилами перевезення. Маркування «Берегти від вологи» обов'язкове.

Фізико-хімічні показники:

Найменування показників і одиниць виміру	Норма
Масова частка заліза загального у перерахунку на Fe_2O_3, %, не менше	18
Масова частка Fe^{2+}, %, не менше	13
Масова частка сульфатів у перерахунку на SO_4^{2-}, %, не менше	35
Масова частка сульфатів у перерахунку на SO_3^{2-}, %, не менше	30
Масова частка гігроскопічної вологи, %, не більше	6
Масова частка втрат під час висушування при температурі 105 °С, %, не більше	не нормується
Масова частка кадмію, мг/кг, не більше	не нормується
Масова частка свинцю мг/кг, не більше	не нормується
Масова частка миш'яку, мг/кг, не більше	не нормується